



KONICA MINOLTA

magicolor 5430DL

Velmi rychlá barevná a černobílá tiskárna pro více uživatelů

- 20 str. A4 za min. černobíle i barevně
- první strana za 14 vteřin černobíle i barevně
- vysoká kvalita tisku 2400 dpi
- tisk na média až 210 g/m²



REVOLUČNÍ BAREVNÁ TISKÁRNA



KONICA MINOLTA

magicolor 5430DL

Dva v jednom

Pokud jste potřebovali opravdu rychlý a levný tisk, byl černobílý laser obvyklou volbou. Ale to už neplatí. Uvedením Magicolor 5430DL vytvořila Konica Minolta nový standard. Tato tiskárna Vám dovoluje ekonomický tisk ostrých černobílých dokumentů s vysokou rychlostí a navíc budete moci tisknout barevné nabídky, prezentace a další dokumenty s rychlostí 20 str./min. a s rozlišením 2400 dpi. Magicolor 5430DL nedělá žádné kompromisy ani při černobílém, ani při barevném tisku.



Technické údaje¹

Tiskový proces

Typ: Stolní barevná tandemová laserová tiskárna
Způsob tisku: Rozmítání paprsku polovodičového laseru + suchý elektrofotografický proces
Systém expozice: laserové diody a polygonální zrcadlo
Vývojnice: čtyři jednokomponentové
Rozlišení: 2400 × 600 dpi, 1200 × 600 dpi, nebo 600 × 600 dpi
První stránka: (600 dpi) Monochromaticky/Plně barvy: 14,2 sekundy, A4 (kancelářský papír)
Rychlost tisku: Jednobarevný tisk (600 dpi) Monochromaticky/Plně barvy: 20 stránek za minutu, A4 (kancelářský papír)
 Oboustranný tisk (600 dpi) Monochromaticky/Plně barvy: 11 stránek za minutu, A4 (kancelářský papír)
Zahřívání: 35 sekund

Hardware a Software

Procesor: ARM9 926EJ-S 200 MHz
Standardní paměť: 64 MB (max. 576 MB)
Tiskový jazyk: PageScope Raster
Podpora barev: Rozšířené automatické řízení sytosti barev (eAIDC), Automatická shoda barev založená na ICC, barevné profily ICC
Kompatibilní operační systémy: Windows 98SE/ME/NT4/XP/ Server 2003, Mac OS X (10.2 nebo vyšší)
Rozhraní: USB 2.0, Ethernet 10/100 podporující protokoly: TCP/IP, DHCP, BOOTP, HTTP, IPP (ver. 1.1), SNMP (ver. 1.0), SLP, Raw port (9100)
Písma: 1 rezidentní font pro konfiguraci, ostatní písma jsou přejímána z počítače

Práce s papírem

Standardní vstup papíru: 250 listů (víceúčelový vstup)
Maximální vstup papíru: 1250 listů (250 + 500 + 500)
Výstupní zásobník: 250 listů (A4, Letter)
Automatický duplexní tisk: volitelně (model DL), standardně (model DLD)

Formáty médií

Víceúčelový zásobník: Šířka papíru – 92 až 216 mm; Délka papíru – 148 až 297 mm
Doplňkový spodní podavač: A4

Papír/Média

Všechny vstupy:

Kancelářský papír (60–90 g/m²)
 Recyklovaný papír (60–90 g/m²)

Jen víceúčelový vstup:

Průhledné fólie
 Obálky
 Silný papír 1 (91–150 g/m²)
 Silný papír 2 (151–210 g/m²)
 Pohlednice
 Hlavičkový papír
 Štítky

Mechanické a elektrické parametry

Napájení: 220–240 V, 50–60 Hz
Příkon: max. 1250 W, pohotovostní stav: max.: 170 W, úsporný režim max.: 43 W, vyhovuje Energy Star
Proud 220–240 V: 6 A nebo méně
Provozní teplota: 10–35 °C (50 až 95 °F)
Provozní vlhkost: 15 až 85 %
Hlučnost: Při tisku: 54 dB nebo méně. Pohotovostní stav: 39 dB nebo méně

Vnější rozměry

Výška: 440 mm (17.3") (včetně vyčnívajících částí)
Šířka: 420 mm (DL model), 480 mm (DLD model)
Hloubka: 520 mm (20.5")
Hmotnost tiskárny: přibližně 30 kg bez spotř. materiálu
 42 kg včetně spotřebního materiálu
 44 kg kompletní balení
 model DLD + 3 kg

Bezpečnost: Značka CE, UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, C-tick, CDRH

Životnost dílů²

Zásobníky toneru: 4 oddělené barvy
Úvodní zásobník: 3 000 stránek každý
Náhradní zásobník: 6 000 stránek každý
Nádoba na přebytečný toner
 32 000 stránek (monochromatický tisk)
 8 000 stránek (plně barevný tisk)

Poznámky:

¹ jsou uvedeny pouze základní technické parametry. Vyhrazujeme si právo na chyby a změny bez předchozího upozornění.

² životnost spotřebního materiálu se udává při tisku na běžný papír formátu A4, pokrytí 5% a kontinuálním tisku. Při použití jiných materiálů nebo formátů, vyšším pokrytí nebo při častém tisku jednostránkových úloh, častém zapínání nebo probouzení tiskárny se životnost zkracuje



Pro další informace, prosím, kontaktujte svého prodejce.

Konica Minolta
 Business Solutions Czech spol. s r. o.
 Veveří 102, 616 00 Brno
 www.konicaminolta.cz

Další informace Vám po bezplatném
 zavolání z celé ČR sdělí naše
 INFOLINKA: 800 130 130
 Technická podpora: 466 029 029