



Vyhrává ten nejrychlejší

magicolor 5670 EN

Laserová barva pro náročné uživatele

Rychlá barevná univerzální laserová tiskárna

- 35 str. A4 za min. barevně i černobíle
- PostScript 3 a PCL 6 kompatibilita
- Vysoká kvalita tisku díky technologii Photo ART™ Contone a polymerovanému toneru Simitri HD
- Správa barev s ICC profily
- Rozhraní Ethernet 1 Gb
- Možnost oboustranného tisku
- Kompletní česká lokalizace
- Jednoduchá instalace a nízké provozní náklady
- Možnost kontroly a řízení práv uživatelů
- MPC verze s univerzální kazetou na nestandardní média

SIMITRI™ HD – TISKOVÁ KVALITA A ODOLNOST, SOUPEŘÍČÍ S OFFSETEM

Tiskárna magicolor 5670 využívá revoluční technologie polymerovaného toneru Simitri™ HD (high definition) s vysokým rozlišením, který zajišťuje nepřekonanou kvalitu tisku a odolnost výtisků. Tisk PhotoART-9600™ (600×600 dpi × 4 bity contone) dává barvy v jednotlivých bodech po mnohem menších krocích, než je obvyklé, což přispívá k vysoké přesnosti tisku, zlepšuje detaily obrazu a vyhlazuje barevné přechody. Firemní materiály vydrží déle, neboť byla zvýšena odolnost vůči UV záření a vůči odlupování v místě přehnutí dokumentu.

PLNÁ KOMPATIBILITA DÍKY ŘADIČI EMPERON™

Nejnovější verze Emperonu, vyvinutá v Konica Minolta, nabízí výbornou kompatibilitu s nejvýznamnějšími tiskovými jazyky PostScript® 3™ a PCL® 6, operačními systémy a firemními aplikacemi jako je SAP® nebo Citrix Metaframe®. Navíc je možné tisknout fotografie přímo z fotoaparátu, vyhovujícího standardu PictBridge, nebo z paměťových USB klíčů (formáty TIFF, PDF a JPEG) bez potřeby PC. Výsledkem je rychlé zpracování dokumentu v jakékoli kancelářské, grafické, publikační nebo jiné aplikaci.

UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTVOST PRO SNADNÉ POUŽITÍ

Díky předinstalovanému spotřebnímu materiálu a síťovému rozhraní můžete tiskárnu magicolor® 5670 snadno a rychle zprovoznit ihned po vybalení. Snadno čitelný podsvícený grafický displej s hlášeními v českém jazyce a s ukazateli množství toneru zajišťuje rychlou informovanost obsluhy stroje, české webové stránky tiskárny a softwarové nástroje pro dálkovou zprávu poskytují pohodlí správcí sítě i vzdáleným uživatelům.



Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

TISKOVÝ PROCES

Typ:
Stolní barevná tandemová laserová tiskárna

Rozlišení: PhotoArt-9600™
(600×600 dpi × 4 bity contone)

První stránka:

černobíle: 14 sekund

barevně: 14 sekund

Rychlost jednostranného tisku A4:

černobíle: až 35 str/min

barevně: až 35 str/min

Zahřívání: max. 52 sekund

Zatížitelnost: 120 000 stran za měsíc
(špičkově, s přídatnými podavači)

HARDWARE A SOFTWARE

Processor 867 MHz

Standardní paměť:
256 MB (max. 1024 MB) volitelně CF
karta (2 GB) nebo pevný disk 40 GB

Titkové jazyky:

PostScript® 3™, PCL® 6 (XL 3.0),

PCL® 5e/c, XPS²

Přímý tisk¹:

PDF (verze 1.6), JPEG, TIFF, XPS²

Podpora barev:

SWOP, komerční tisk, Eurocolor, DIC, TOYO,
ICC profily zařízení

Nástroje pro správu:

PageScope® NetCare, PageScope® Web
Connection, PageScope® Network, Setup,
PageScope® EMS plug-in, PageScope®
Plug and Print, PageScope® NDPS
Gateway, PageScope® Direct Print

PÍSMÁ

137 písem PostScript®, 93 písem PCL®,
51 symbolových sad a 10 písem rádkové
tiskárny

ROZHRANÍ

USB 2.0, Ethernet 10Base-T / 100Base-
TX / 1000Base-T (podporuje TCP/IP,
EtherTalk®, IPX/SPX, NetBEUI, UDP, IPv6,
NetBIOS, IPP1.1, SNMP, HTTP, HTTPS,
WSD), obousměrné paralelní IEEE 1284.
Host USB (pro přímý tisk PictBridge 1.0 &
tisk z USB disku¹). Slot na CF kartu.

KOMPATIBILNÍ OPERAČNÍ SYSTÉMY

Windows®: Vista, 2003 Server 64 bit,
Server 2003, XP 64bit, XP, 2000

Macintosh®:

OS X (10.2, 10.3, 10.4, 10.5)

Linux®:

RedHat 9.0, SuSe 8.2

Netware®: 4/5/6

Registrace: SAP R/3

PRÁCE S PAPIREM

Standardní vstup papíru:

500 listů dolní podavač, 100 listů
víceúčelový vstup

Maximální vstup papíru:

1600 listů (500+100+500+500)

Výstupní zásobník:

250 listů (lícem dolů)

Automatický duplexní tisk:

volitelně, pro kancelářský papír

Dokončování:

volitelně finišer² se sešíváním a dvěma
příhrádkami na 500 a 100 listů

Netisknutelné okraje:

4,2 mm z každé strany (tolerance 2 mm)

Verze magicolor 5670EN (MPC):

místo dolního podavače na 500 listů
má univerzální kazetu na 250 listů pro
formáty šířky 92 až 216 mm a délky 148
až 297 mm, podporované gramáže 60 až
210 g/m².

FORMÁTY MÉDIÍ

Víceúčelový zásobník:

šířka papíru: 92 až 216 mm;

délka papíru: 148 až 1200 mm

Spodní podavače:

A4

Oboustranný tisk:

A4, A5

PAPÍR/MÉDIA:

Všechny vstupy: kancelářský papír

A4 (60–90 g/m²)

Jen víceúčelový vstup:

průhledné fólie pro projektory, obálky,

silný papír (91 až 210 g/m²), pohlednice,

hlavičkový papír, štítky, lesklý papír

MECHANICKÉ A ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení:

220–240 V, 50–60 Hz

Příkon:

max. 1450 W, při provozu průměrně do 750 W,
pohotovostní stav: max. 200 W, úsporný režim
max. 20 W, vyhovuje Energy Star

Provozní teplota:

10 až 35 °C

Provozní vlhkost:

15 až 85 % RV

Hlučnost:

při tisku: 56 dB (A) nebo méně,
pohotovostní stav: 39 dB (A) nebo méně

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

Výška:

420 mm, (bez výstupních přihrádek)

Šířka:

420 mm, 704 mm (s vyklapným bočním
vstupem)

Hloubka: 526 mm

Hmotnost tiskárny:

33,4 kg bez spotř. materiálu

45 kg kompletní balení

BEZPEČNOST, NORMY

značka CE, GS, EMC, WEEE, EcoMark,
DOC, RoHS

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL³

Zásobníky toneru: 4 samostatné barvy

Simitri™ HD

Předinstalované zásobníky:

12 000 stránek každý

Náhradní zásobníky:

6 000 stránek (standardní kapacita)

12 000 stránek (vysokokapacitní)

Nádobka na přebytečný toner:

36 000 stránek (monochromatický tisk)

9 000 stránek (plně barevný tisk)

Titkové jednotky:

samostatná pro každou barvu,

na 30 000 stran každá, v dodávce stroje
jsou předinstalovány.

POZNÁMKY:

- 1) CF karta umožňuje ukládání písem, formulářů, přetisků a barevných profilů, přímý tisk (PDF, TIFF a JPEG), třídění, sledování úloh.
- 2) Volitelný pevný disk umožňuje všechny funkce jako CF karta a navíc zabezpečený tisk, zkušební výtisk, „výtiskni a ulož“, ukládání úloh a podporu XPS formátu.
- 3) Životnost spotřebního materiálu se udává při tisku na běžný papír formátu A4, pokrytí 5%, kontinuálním tisku a při jmenovité teplotě a vlhkosti. Při jiných podmínkách, použití jiných materiálů nebo formátů, vyšším pokrytí nebo při častém tisku jednostránkových úloh, častém zapínání nebo probouzení tiskárny se životnost snižuje.

Parametry a příslušenství jsou založeny na informacích, dostupných v době tisku a mohou se bez předchozího upozornění měnit. Aktuální informace najdete na www.konicaminolta.cz, případně si požadované vlastnosti ověřte u svého dodavatele.

©2008 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. KONICA MINOLTA logo, magicolor, Emperon, a Simitri HD jsou obchodními známkami KONICA MINOLTA. Všechny ostatní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Váš KONICA MINOLTA partner:

