

brother[®]
at your side

MFC-8880DN



TISKÁRNA



FAX



KOPIRKA



SKENER



Vysokorychlostní
monochromatické laserové
multifunkční zařízení
s automatickým duplexem,
faxem a síťovým připojením

Brother MFC-8880DN je rychlé a spolehlivé kancelářské řešení s mnoha funkcemi, které zpracuje vaše obchodní dokumenty v profesionální kvalitě.

- Tisk, faxování, kopírování a barevné skenování
- Úspora papíru s automatickým oboustranným (duplexním) tiskem
- Rychlost tisku i kopírování až 30 str./min.
- Flexibilní možnost připojení a široká nabídka síťových funkcí, jako např. skenování do FTP
- Rozšířené využití díky přímému tisku s USB flash disku a 5řádkovému LCD displeji
- Volitelná vysokokapacitní tonerová kazeta pro úsporu nákladů
- Dodaný toner s plnou kapacitou
- Flexibilní manipulace s papírem - vstupní zásobník na 250 listů, automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) na 50 listů a víceúčelový podavač na 50 listů

2 ROKY
ZÁRUKA

MFC-8880DN Vysokorychlostní monochromatické laserové multifunkční zařízení s automatickým duplexem, faxem a sítí

Rychlé a snadno ovladatelné monochromatické laserové multifunkční zařízení S Brother MFC-8880DN získáte vysokorychlostní tisk a kopírování (až 30 str./min.), barevné skenování, automatický duplex, síťové připojení a fax.

Hlavní zásobník papíru pojme až 250 listů, takže jej nemusíte příliš často doplňovat. S víceúčelovým podavačem na 50 listů je tisk na speciální média (např. obálky, štítky, fólie) velmi pohodlný, automaticky oboustranný podavač dokumentů (DADF, 50 listů) umožňuje rychlé kopírování, skenování a faxování vícestránkových i oboustranných dokumentů. Jednoduché vytváření profesionálních brožur nebo tisk vodoznaků zvládnete s pomocí ovladače tiskárny.



Množství užitečných funkcí modelu MFC-8880DN napomáhá snadnému řízení dokumentů, např. funkce skenování do e-mailu, FTP nebo internetové faxování.

Objem použitého papíru v kanceláři snížíte automatickým duplexním tiskem, kopírováním a skenováním, nebo využítím funkce soustisku, která umožňuje vytisknout více stránek pouze na jeden list papíru.

Snižení provozních nákladů dosáhnete díky volitelné vysokokapacitní tonerové kazetě, dělenému toneru a válci, a energetické úspornosti certifikované ENERGY STAR. Tento model byl rovněž oceněn německou ekologickou značkou Blue Angel za nízké úroveň emisí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Monochromatická duplexní tiskárna

Technologie	elektrofotografický laser
Rychlost tisku A4	standard - až 30 str./min. duplex - až 13 str./min.
Rozlišení	1 200 dpi, HQ 1 200 (2 400 x 600), 600 dpi, 300 dpi
První výtisk	do 8,5 sekundy
Emulace	PCL [®] 6, BR-Script 3 (emulace jazyka PostScript [®] 3) IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Rezidentní písma	PCL [®] 6 - 66 škálovatelných písem, 12 bitmapových písem, 13 čárových kódů PostScript [®] 3 - kompatibilní písma: 66
Rozhraní	Hi-Speed USB 2.0
Síť	10/100 Base-TX
Displej	5 řádků, 22 znaků, LCD s bílým podsvícením

Monochromatická duplexní kopírka

Rychlost kopírování A4	až 30 str./min. duplex - až 13 str./min.
Rozlišení	až 1 200 x 600 dpi
První kopie	do 10,5 sekundy (z režimu připravenosti)
Skládání a třídění	skládání a třídění vícenásobně kopírovaných dokumentů
Poměr zmenšení/zvětšení	zmenšení a zvětšení dokumentů od 25 do 400 % s krokem 1 %

Monochromatický duplexní fax

Rychlost modemu	33 600 b/s (G3)
Internetový fax	faxuje dokumenty kamkoli na světě přes Internet bez použití telefonní linky
Přepínač fax/tel	automatické rozpoznání příchozího faxu od příchozího volání
Blesková volba	40 (20 x 2) čísel
Krátká a skupinová volba	až 300 čísel pro krátkou volbu a až 8 pozic pro skupinovou volbu
Automatické opakované vytáčení	automaticky opakuje vytáčení čísla při obsazené lince
Přesměrování a dálkové vyzvedávání faxů	přeposílání příchozího faxového dokumentu na jiný fax nebo e-mail, vyzvednutí faxové zprávy z jiného faxového přístroje
Přenos/přijem do paměti	až 500 stran (testovací tabulka ITU-T, standardní rozlišení, MMR)
Režim korekce chyb (ECM)	automatická oprava chyb při přenosu
PC-Fax***	odesílání a příjem faxů přes počítač (nutnost telefonní linky)

Barevný duplexní skener

Rozlišení	600 x 2 400 dpi (ze skla skeneru), 600 x 1 200 dpi (z DADF)
Rozlišení (vylepšené)	19 200 x 19 200 dpi
Stupně šedi	pro kopírování, faxování a skenování je k dispozici 256 odstínů šedé
Barevná hloubka	48 bitů interně, 24 bitů externě
Funkce skenování	skenování do e-mailu/OCR/grafiky/soubor** skenování na e-mailový server/do sítě/FTP/na USB flash disk

Vstup a výstup papíru

Vstup papíru	standardní zásobník papíru - 250 listů víceúčelový zásobník - 50 listů volitelný zásobník papíru - 250 listů automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) - 50 listů
Výstup papíru	150 listů (licem dolů)

Specifikace tiskových médií

Typy médií	standardní zásobník papíru - průsvitný papír, obyčejný papír, kancelářský papír, recyklovaný papír, průsvitné fólie (až 10 listů) víceúčelový podavač - průsvitný papír, obyčejný papír, silný papír, kancelářský papír, recyklovaný papír, obálky, štítky, průsvitné fólie (až 10 listů) volitelný zásobník - průsvitný papír, obyčejný papír, kancelářský papír, recyklovaný papír
Gramáž médií	standardní zásobník papíru - 60 až 105 g/m ² víceúčelový podavač - 60 až 163 g/m ² volitelný zásobník - 60 až 105 g/m ² duplex - 60 až 105 g/m ² DADF - 64 až 90 g/m ²
Formát médií	standardní zásobník papíru - A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (dlouhý okraj), ISOB6, A6, Executive víceúčelový podavač - šířka 69,8 až 216 mm, délka 116 až 406,4 mm volitelný zásobník - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, Executive automatický duplex - A4

Tiskový ovladač

Windows [®]	Windows Vista [®] , Windows [®] XP Professional (32 a 64 bitové verze)/XP Home Edition, Windows Server [®] 2003 (32 a 64 bitové verze), Windows Server [®] 2008, Windows [®] 2000 Professional
Macintosh [®]	Mac OS [®] X 10.3.9 nebo vyšší
Linux ^{****}	tiskový systém CUPS (prostředí x86, x64), tiskový systém LPD/LPRng (prostředí x86, x64)

Funkce ovladače tiskárny

Automatický duplex	tiskne automaticky na obě strany papíru
Tisk brožur	funkce zajistí tisk dokumentu ve formě brožury včetně automatického seřazení stránek
Soutisk	zmenší 2, 4, 9, 16 nebo 25 stránek formátu A4 na 1 stránku A4
Tisk plakátů	zvětší 1 stránku A4 na plakát o 4, 9, 16 nebo 25 stranách A4
Tisk vodoznaků	možnost vkládání textu nebo grafiky do tiskového nebo kopírovaného dokumentu
Funkce maker	automaticky opakované úkoly, jako je tisk firemní hlavičky
Monitor stavu	funkce pro zobrazení stavu tiskárny na počítači

USB konektor pro přímé připojení

Přímý tisk z USB	tiskne obrázky nebo soubory přímo z USB flash disku
Formáty souborů - tisk	PDF verze 1.6, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN (vytvoreno ovladačem tiskárny MFC-8880DN), TIFF (MH) (naskenováno na modelu Brother)
Skenování do USB	skenuje grafiku nebo dokumenty na USB flash disk
Formáty souborů - skenování	PDF verze 1.6, Microsoft XPS, JPEG, TIFF

Síť

Webová správa	správa webového prohlížeče tiskového serveru
Driver Deployment Wizard	rychlý a snadný způsob zavádění tiskových ovladačů Brother na síťových počítačích s Windows [®]
BRAdmin Light	správa tiskového serveru pro Windows [®] a Mac OS [®] X [™] 10.2.4 nebo vyšší
BRAdmin Professional****	pro správu LAN/WAN
Protokoly	TCP/IP (IPv4 a IPv6) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SMTPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint GFS Client, SNTIP, LDAP, POP3/SMTP
Podporované protokoly IPv4	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SMTPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint GFS Client, SNTIP, LDAP, POP3/SMTP
Podporované protokoly IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SMTPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint GFS Client, SNTIP, LDAP, POP3/SMTP
Adresář	přístup do interních adresářů prostřednictvím LDAP pro odesílání faxů a e-mailů

Spotřební materiál

Dodaný toner	až 3 000 stran*
Standardní toner	TN-3230 - až 3 000 stran*
Vysokokapacitní toner	TN-3280 - až 8 000 stran*
Válec	DR-3200 - až 25 000 stran
Volitelný spodní zásobník	LT-5300 - zásobník papíru - 250 listů



Rozměry/hmotnost

S obalem	628 (š) x 567 (d) x 575 (v) mm/22,1 kg
Bez obalu	531 (š) x 451 (d) x 475 (v) mm/18,6 kg

Ostatní

Příkon	680 W kopírování 85 W připravenost 18 W spánek
Hlučnost	hladina hluku - při tisku méně než 56 dBA, ve stavu připravenosti méně než 30 dBA akustický výkon - při tisku méně než 6,95 B, ve stavu připravenosti méně než 4,6 B
Ekologie	úsporný režim - sníží spotřebu energie, pokud není zařízení používáno úspora toneru - sníží spotřebu toneru laserový výrobek třídy 1 (IEC 60825-1+A2:2001)
Klasifikace laseru	
Doporučený měsíční průměrný objem tisku	5 000-8 000 stran



Kontakt:

brother
at your side

Brother International CZ s.r.o.

Veveří 102, 616 00 Brno

Tel: +42 541 426 911, Fax: +42 541 212 463

e-mail: info@brother.cz, http://www.brother.cz

* Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO / IEC 19752 ** Vyžaduje software Brother

*** Software je určen pouze pro operační systém Windows[®]

**** Volitelný software zdarma ke stažení na <http://solutions.brother.com>